

リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。
しかもコードレスだから取り回しがラク。

ソケットが仮保持でき
交換スムーズ、
リテーナリング(Cバネ)採用。



1台で両方使える!

デュアル

Dual

14.4V / 18V

驚きのスタミナ!

LS4.2Ah

ほうじん たいすい
防塵・耐水でタフ!

TOUGH TOOL IP

新登場

2013年7月発売予定

自動車整備 宮川さん (滋賀県)

ソケットの交換が
これならラクにで
きますね。
軽いし持ちやすい
し、パワーもあるか
ら乗用車の緩み
にくいホイールナットも外せます。パンク
修理などの出張にも充分持って
いきますね。(個人の感想です)



オートバイ整備 菊池さん (埼玉県)

リテーナリング(Cバネ)は
便利ですね。自動車・バイク
整備士としてはこれでな
いとダメ。ソケットがとまる
固さも絶妙ですね。エア式
と違って本体がすぐに使え
る。スピードも早い。作業も素早くできる。携帯性
にも富んでいてよいですね。(個人の感想です)



ソケットが仮保持でき、
取り替えがラクラク。



ソケットが落ちたり
しないので、ピンを
差し込むのが簡単。

H鋼への
高力ボルト仮締めにも。

M16普通ボルト締め
約1,000本(18V時)
14.4V時は約650本

(ご注意)

対象作業範囲より大径のボルトを
締め付ける際には必ず、トルクレンチ
などで規定のトルクに達するまで
増し締めを行ってください。



Dual 14.4V/18V 1台で両方使える「デュアル」。

充電インパクトレンチ

18V LS電池セット EZ75A3LS2G-H (グレー)
希望小売価格 80,010円 (税抜 76,200円)
POS 4902704 781543

14.4V LS電池セット EZ75A3LS2F-H (グレー)
希望小売価格 71,400円 (税抜 68,000円)
POS 4902704 781536

EZ75A3X-H (グレー) (本体のみ)
希望小売価格 32,340円 (税抜 30,800円)
POS 4902704 781550



LS4.2 驚きのスタミナ、4.2Ah電池搭載。

電池寿命までの総作業量 約7.5倍※1
※1:当社2008年11月発売 EZ9200S (ニッケル水素電池12V 2.8Ah Nタイプ) と4.2Ah 18V EZ9L51との比較。

ボルト破損を減らす
打撃力3段切替。

おすすめのボルトサイズ
M10~M16
鉄骨組み立てなどに

おすすめのボルトサイズ
M6~M8
配管支持具の取付などに

おすすめのボルトサイズ
M6
ラックやフェンスの組み立てなどに

長く使えて経済的。



●モーター寿命約2倍※2
ブラシレスモーター

モーター寿命の原因となるブラシとコミュテータをなくし、長寿命化を実現。

※2:当社従来ブラシモーターとの比較 (当社調べ)

●スイッチ寿命約2倍※3
ハイブリッドスイッチ

※3:当社従来メカスイッチとの比較 (当社調べ)

仮保持ができて
ソケット交換がスムーズ。

(ご注意)

- ピン式以外のソケットは使用しないでください。
- 必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。



仕様

チャック	□12.7 リテーナリング (Cバネ) 付ピン方式	
最大締付トルク (正逆同トルク)	□12.7ピンタイプ ソケット使用時	《18V:LS2G》 205N・m (2,090kgf・cm) 《14.4V:LS2F》 200N・m (2,040kgf・cm)
回転数	強モード:0~2,300回転/分、中モード:0~1,400回転/分、弱モード:0~1,000回転/分	
打撃数	強モード:0~3,500回/分、中モード:0~2,800回/分、弱モード:0~2,000回/分	
※4 本体寸法/質量	《18V:LS2G》 全長155×全高242×幅61mm / 1.65kg 《14.4V:LS2F》 全長155×全高233×幅61mm / 1.55kg	
振動3軸合成値	17.0m/s ²	
電池パック	《EZ9L51》電圧:DC18V、LSタイプ (容量4.2Ah・リチウムイオン) 《EZ9L45》電圧:DC14.4V、LSタイプ (容量4.2Ah・リチウムイオン)	
急速充電器	充電時間※5:《EZ9L51》実用充電で約48分、フル充電で約60分 《EZ9L45》実用充電で約38分、フル充電で約54分 充電状態表示、充電器・電池/パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g	

※4:電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
※5:電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。

●付属・別売品 (●:標準付属 ○:別売でご利用)

品名	品番	EZ75A3			希望小売価格
		LS2G	LS2F	X	
プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,150円 (税抜 3,000円)
急速充電器 (リチウムイオン専用)	EZOL81★	●	●	○	15,750円 (税抜 15,000円)
電池/パックLSタイプ	18V EZ9L51★	● 2個付	○	○	26,040円 (税抜 24,800円)
	14.4V EZ9L45★	○ 2個付	●	○	20,790円 (税抜 19,800円)
電池/パックLRタイプ	18V EZ9L50★	○	○	○	23,100円 (税抜 22,000円)
	14.4V EZ9L44★	○	○	○	18,480円 (税抜 17,600円)
電池/パックLZタイプ	EZ9L41	○	○	○	18,480円 (税抜 17,600円)
電池/パックLEタイプ	EZ9L42★	○	○	○	13,650円 (税抜 13,000円)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,100円 (税抜 2,000円)

注:電池パックの価格は1個の価格です。

★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器 (リチウムイオン専用) EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

注: EZ75A3にソケットアンビルEZ9HX130は使えません。
(EZ75A3用のソケットアンビルは今秋発売予定)

●能力 (目安・フル充電で)

	18V:LS2G	14.4V:LS2F
ボルト締め ※6	ボルト (M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)	約1,000本
	ボルト (M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)	約1,090本
	ボルト (M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約350本
ネジ締め	万能ビス・米松 (φ4.2×75mm)	約550本
	木ネジ・米松 (φ5.2×120mm)	約120本
	テクスネジSPC (φ4×13mm・板厚1.6mm)	約950本

※6:適正トルクまで締め付けたときの作業本数です。

安全に関する ご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご購入の前に

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグループで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎(06)6908-1131 (代表)

© Panasonic Corporation 2013

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2013年5月現在のものです。

EZCT1E030 201305-3XZ